

IM-1100U-C Mifare 發卡器



功能特色

- 支援讀取/寫入 13.56MHz Mifare® 感應卡
- 隨機附專屬人性化操作之應用程式。
- 提供 Virtual Comport, 需另外安裝專用的驅動程式
- 採用 USB 供電, 不需另外提供電源。
- 提供的終端機命令相容 IM-1000U, 可直接取代使用。
- 具 Watchdog 功能, 以確保主機能維持正常運作。

規格

型號	IM-1100U-C
讀取格式	Mifare (ISO-14443A)
頻率	13.56 MHz
通訊介面	USB
卡片感應距離	2 CM 內
LED 燈	狀態燈(綠/紅) x1
音頻提示	蜂鳴器
輸入電源	USB 自供電
消耗電流	100mA (max)
工作溫度	-20°C ~ 70°C
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝成水滴的狀態下)
體積(mm)	110(L) x 80(W) x 23(H) mm

訂購資訊

- 包裝內容：
- IM-1100U-C x 1
 - 發卡管理光碟 x 1
 - 快速安裝手冊 x 1
 - 傳輸線 x 1



IE-1000 EM發卡器



功能特色

- 可自動偵測電腦通訊串接口
- 連續讀取卡片序號功能
- 隨機附專屬、人性化操作之應用程式
- 標準RS-232輸出介面並支援連線燈號顯示
- IE-1000讀取125KHz EM 感應卡卡號

規格

LED顯示器	4 LED (OK / TXD / RXD / POWER)
音頻提示	蜂鳴器
讀取格式 / 最大讀取距離	125 KHz (EM Compatible): 5 CM
輸入電源	DC 12V @ 500mA (max.)
消耗功率	1.5W (max.)
傳輸介面	RS-232
傳輸速率	19200bps-N-8-1
工作溫度	0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F
相對濕度	20%~80% (在不凝成水滴的狀態下)
體積 (mm)	115(L) x 146(W) x 28(H)
重量	212g

訂購資訊

- 包裝內容：
- 發卡機 x 1
 - 傳輸線 x 1
 - 快速安裝手冊 x 1
 - 光碟 x 1
- 選購：
- AC-DC電源變壓器 x 1