

PXR-70MSL 讀卡機



功能特色

- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE® 卡讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 採用金屬材質外殼，抗碰撞能力強。
- 窄版外型設計，特別適合安裝於寬度較窄的門框上。
- 提供RS-485通訊介面，可滿足長距離的佈線規劃。
- 可自動偵測與控制器的連線狀態，當離線時自動轉換為單機模式，以緊急管理卡模式或自動學習模式維持正常運作。
- 可設定32筆緊急管理卡，當離線時提供管理人員開門使用。
- 提供自動學習功能，可自行記憶、更新470筆有效卡號，當讀卡機與控制器離線時，自動轉換為單機模式維持正常運作。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

訂購資訊

包裝內容：

- 主機 X 1
- 快速安裝手冊 X 1
- 零件包 X 1

型號識別：

P X R - 7 0 M S L

Auto Learning
RS-485
Mifare
裝置型號
產品種類

顏色：

● 金屬金
(GO)

規格

讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	2 公分 (max)
通訊介面	RS-485
輸入點	3組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	1 組電鎖輸出，2 組擴充輸出 (電鎖/警報 可由外接的 ACU-30/90輸出)
ID 設定	指撥開關
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	200mA (max)
工作溫度	-10°C~ 70°C / 14°F~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)(mm)	146 x 42 x 24