

RAC-820PMFV 指靜脈門禁控制主機



指靜脈



門禁管制

功能特色

- 標準版提供6,000人/12,000枚指靜脈管理，18,000 組合法權限，及150,000筆事件記錄。
- 比對速度快，準確，並且支援1:N、1:1等比對功能，指靜脈比對及設定時具語音提示功能。
- 採用亂碼加密數值儲存指靜脈特徵點資料，故無洩密之慮。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供128組時間表、128組時段表、8組持續開門時段設定功能 (以一週規劃)。
- 具假日時段設定功能，提供每年100組的假日時段設定。(今年/次年 可由軟體匯入)
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴。(搭配ACU-30使用)
- 具黑名單設定功能。
- 內建 TCP/IP 供電腦連線管理設定用。
- 具防拆機偵測及門磁偵測警示功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。

規格

讀卡格式	Mifare-1 (13.56MHz)
讀卡距離	3-5公分 (max)
輸入點	3組數位偵測輸入 (門磁x 1、開門按鈕x 1、防拆機偵測x 1)
輸出點 (內置)	1組電鎖輸出
輸出點 (外接)	2組擴充輸出 (電鎖/警報或響鈴 可由外接的 ACU-30輸出)
合法權限	18,000 組
事件記錄	150,000 筆
指靜脈容量	6,000人 (每人2枚指靜脈共12,000 枚)
辨認模式	1 : 1 / 1 : N
指靜脈驗證速度	1 : 1 <= 1 秒 ; 1 : 2000 <= 2 秒
誤認率 (FAR)	<=0.0000067% (1 / 1,500 萬) ※ 註1
拒認率 (FRR)	<=0.01% (1 / 1萬) 註1
LED 顯示器	電源 / 有效卡 / 通訊 指示燈
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器 & 指靜脈機操作語音提示
IP 設定	透過TCP/IP設定
電源輸入	DC12V / 1.5A
消耗電流	1.5 A (max.)
通訊介面	TCP/IP
傳輸速率	TCP/IP : 10/100Mbps
工作溫度	-20°C ~ 50°C / -4°F ~ 122°F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	137mm(L) x 75mm(W) x 91mm(H)

※ 註1. 設定為最高安全等級，1 : 1 認證模式

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ ACU-30 控制器 ■ FV-100 指靜脈登錄器

系統架構

